

Masca de sudura cu cristale lichide DIN 8/10/12 RD-WH01

Numar articol: **138301**

Cod de bare: **3800123174278**

- ✓ Controlul opacitatii
- ✓ Oprire si pornire complet automata
- ✓ Celula solara si baterie Li-Ion



TECHNICAL FEATURES

| Parameter | Measure Unit | Value |
|--|------------------|--|
| Protectie UV/IR (DIN) | DIN | 16 |
| Timp de adaptare lumina/intuneric (sec) | sec | 0.2 - 0.5 |
| Material | | PP |
| Temperatura de operare (°C) | °C | -10 - 55 |
| Ambalare (buc.) | buc. | 1 |
| Senzor | | 1 |
| Gradul de inchidere (DIN) | DIN | 8,10,12 |
| Temperatura de stocare (°C) | °C | -20 - 70 |
| Tensiune nominala | | Celule solare si baterie Li-Ion |
| In conformitate cu | | CE EN175 EN379 |
| Pornire si oprire | | In mod automat |
| Timp de comutare (sec) | sec | 1/25000 |
| Domeniu sudura TIG (amps/DC; amps/AC) | amps/DC; amps/AC | ≥ 35; ≥ 15 |
| Clasa optica | | 1/1/1/2 |
| Umbrire constanta (DIN) | DIN | 4 |
| Dimensiunea activă a zonei de vizualizare (mm) | mm | 92x42 |
| Dimensiunea ecranului de protecție (mm) | mm | 113x89 |
| Dimensiuni filtru (mm) | mm | 110x90x9 |
| Controlul sensibilitatii | | Reglajul partii interioare de la mic la mare |

LOGISTICS INFORMATION

| Tipul ambalajului | Cantitate | Inaltime Lungime Inaltime | Volum | Net Brut Tara | Cod de bare |
|-------------------|-----------|---------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|
| buc | 1 buc | 24 x 31 x 25.2903 cm | 0.01882 m3 | 0.2500 - 0.2717 - 0.0217 kg | 3800123174278 |
| bax | 6 buc | 49 x 72 x 32 cm | 0.11290 m3 | 1.6300 - 1.6300 - 0.0000 kg | 38001231742786 |