

Masca de sudura cu cristale lichide DIN 9-13 RD-WH02

Numar articol: **138302**

Cod de bare: **3800123174285**

- ✓ Controlul opacitatii
- ✓ Oprire si pornire complet automata
- ✓ Celula solara si baterie Li-Ion



TECHNICAL FEATURES

Parameter	Measure Unit	Value
Protectie UV/IR (DIN)	DIN	16
Timp de adaptare lumina/intuneric (sec)	sec	0.2 - 1.0
Material		PP
Temperatura de operare (°C)	°C	-10 - 55
Ambalare (buc.)	buc.	1
Senzor		2
Gradul de inchidere (DIN)	DIN	9-13
Temperatura de stocare (°C)	°C	-20 - 70
Tensiune nominala		Celule solare si baterie Li-Ion
In conformitate cu		CE EN175 EN379
Pornire si oprire		In mod automat
Timp de comutare (sec)	sec	1/25000
Domeniu sudura TIG (amps/DC; amps/AC)	amps/DC; amps/AC	≥ 35; ≥ 15
Clasa optica		1/1/1/2
Umbrire constanta (DIN)	DIN	4
Dimensiunea activă a zonei de vizualizare (mm)	mm	92x42
Dimensiunea ecranului de protecție (mm)	mm	108.5x89.5
Dimensiuni filtru (mm)	mm	110x90x9
Controlul sensibilitatii		Reglaj continuu al partii exterioare de la mic la mare

LOGISTICS INFORMATION

Tipul ambalajului	Cantitate	Inaltime Lungime Inaltime	Volum	Net Brut Tara	Cod de bare
buc	1 buc	24 x 31 x 25.2903 cm	0.01882 m3	0.2500 - 0.2717 - 0.0217 kg	3800123174285
bax	6 buc	49 x 72 x 32 cm	0.11290 m3	1.6300 - 1.6300 - 0.0000 kg	38001231742854