

Masca de sudura cu cristale lichide DIN 9-13 RD-WH03

Numar articol: **138307**

Cod de bare: **3800972004405**

- ✓ Controlul opacitatii
- ✓ Oprire si pornire complet automata
- ✓ Celula solara si baterie Li-Ion
- ✓ Modern design



TECHNICAL FEATURES

Parameter	Measure Unit	Value
Protectie UV/IR (DIN)	DIN	16
Timp de adaptare lumina/intuneric (sec)	sec	0.2 - 1.0
Material		PP
Temperatura de operare (°C)	°C	-10 - 55
Ambalare (buc.)	buc.	1
Senzor		2
Gradul de inchidere (DIN)	DIN	9-13
Temperatura de stocare (°C)	°C	-20 - 70
Tensiune nominala		Celule solare si baterie Li-Ion
In conformitate cu		CE EN175 EN379
Pornire si oprire		In mod automat
Timp de comutare (sec)	sec	1/25000
Domeniu sudura TIG (amps/DC; amps/AC)	amps/DC; amps/AC	≥ 35; ≥ 15
Clasa optica		1/1/1/2
Umbrire constanta (DIN)	DIN	4
Dimensiunea activă a zonei de vizualizare (mm)	mm	92x42
Dimensiunea ecranului de protecție (mm)	mm	110x90
Dimensiuni filtru (mm)	mm	110x90x9
Controlul sensibilitatii		Reglaj continuu al partii exterioare de la mic la mare

LOGISTICS INFORMATION

Tipul ambalajului	Cantitate	Inaltime Lungime Inaltime	Volum	Net Brut Tara	Cod de bare
buc	1 buc	23 x 31 x 27.2145 cm	0.01940 m ³	0.9150 - 1.0167 - 0.1017 kg	3800972004405
bax	6 buc	49 x 72 x 33 cm	0.11642 m ³	6.1000 - 6.1000 - 0.0000 kg	38009720044052