



Герунг циркуляр с изтегляне $\varnothing 315\text{mm}$ 2200W METABO KGS 315 Plus

- Максимална гъвкавост чрез двустранно въртящ се плот и двустранно наклоняща се режеща глава
- Огромен капацитет на рязане чрез извънредно мощен мотор и голям циркулярен диск
- Регулиране на оборотите за разширяване областите на приложение, напр. за рязане на алуминий и пластмаси
- Функция изтегляне за широки детайли
- Лесен транспорт благодарение на ергономично проектираните дръжки и блокировка на главата
- Оптимално прахоулавяне чрез втора точка на изсмукване директно в зоната на рязане
- Vario-Constamatic (VC)-пълновълнова електроника за работа с обороти в зависимост от материала, които остават почти постоянни и при работа под товар
- Metabo Quick смяна на диска без инструмент
- Плавен старт за дълъг живот на мотора и редуктора
- Бърза и прецизна настройка на най-често използваните ъгли посредством фиксирани точки
- Високи, подвижни упори за безопасна работа
- Стяга за сигурно фиксиране на детайла отгоре или отпред
- Интегрирани изтеглящи се уширения на плота, изработени от лят под налягане алуминий
- Дълбочинен упор за лесна направа на жлебове
- Всички функционални елементи и скали са с добра видимост и лесно обслужваеми

Кат. номер	0103150000
EAN код	4003665505671
Размери	950 x 765 x 660 mm
Макс. широчина на рязане 90°/45°	320 / 223 mm
Макс. дълбочина на рязане 90°/45°	120 / 76 mm
Капацитет на рязане 90°/90°	320 x 120 mm
Капацитет на рязане 45°/45°	223 x 76 mm
Завъртане на плота ляво/дясно	47 / 60 °
Наклоняне на диска ляво/дясно	46 / 46 °
Циркулярен диск	315 x 30 mm
Номинална мощност S1 100%	2200 W
Номинална мощност S6 20%	2200 W
Обороти на празен ход	3100 - 4100 /min
Обороти под товар	4100 /min
Скорост на рязане	51 - 68 m/s
Тегло	26 kg
Дължина на кабела	2.1 m

Окомплектовка: твърдосплавен циркулярен диск (84 зъба), 2 бр. интегрирани уширения на плота, стяга, адаптор 35/58mm 630316000