



Циркуляр комбиниран с изтегляне Ø305mm 2000W METABO KGT 305 M

- Потопящ герунг циркуляр в комбинация със стационарен циркуляр за надлъжно рязане
- Бърза трансформация от герунг циркуляр в стационарен циркуляр
- Надеждна конструкция от лят под налягане алуминий за най-високи изисквания
- Лесен за транспортиране чрез застопоряване на режещия блок
- Компактен и лек, идеален за мобилна употреба
- Бърза и прецизна настройка на най-често използваните ъгли посредством фиксирани точки
- Лазер за точно изобразяване на линията на рязане (захранван от мрежата, без нужда от батерии)
- Безстепенно изтеглящи се уширения на плота с възможност за изваждане при обработка на дълги детайли
- Ярка LED-работна светлина за осветяване на зоната на рязане (захранване от мрежата, не са необходими батерии)
- Високи, подвижни упори за безопасна работа
- Стяга за сигурно фиксиране на детайла отгоре или отпред
- Защита от повторно включване: предотвратява от самотоволно включване след спиране на тока
- Накланяща се наляво режеща глава с възможност за допълнително подрязване
- Всички функционални елементи и скали са с добра видимост и лесно обслужваеми
- Лесна смяна на циркулярния диск, без нужда да се сваля падащия предпазител

Кат. номер	619004000
EAN код	4007430299741
Размери	658 x 600 x 460 mm
Размери на плота	462 x 261 mm
Височина на рязане (настолен циркуляр)	0 - 50 mm
Широчина на рязане (герунг циркуляр 90/45°)	150 / 100 mm
Дълбочина на рязане (герунг циркуляр 90/45°)	102 / 70 mm
Капацитет на рязане 90°/90°	150 x 102 mm
Капацитет на рязане 45°/45°	115 x 45 mm
Завъртане на плота ляво/дясно	52 / 52 °
Накланяне на диска ляво/дясно	47 / 2 °
Номинална мощност	1600 W
Обороти на празен ход	3700 /min
Обороти под товар	2750 /min
Макс. скорост на рязане	60 m/s
Циркулярен диск	305 x 30 mm
Тегло	22 kg

Окомплектовка:

твърдосплавен циркулярен диск (56 зъба), 2 бр. интегрирани уширения на плота, паралелен упор, надлъжен ограничител, стяга, прахоуловителна торбичка, инструмент за смяна на диска, избутвач